



ANGETRIEBENER KLEINGURTFÖRDERER KGF65-KA

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Kleingurttförderer KGF65-KA besitzt einen Kopfantrieb (K) mit Aufsteckgetriebe (A). Der KGF65-KA findet seine Verwendung beim Transportieren von überwiegend horizontal und schräg zu bewegenden Fördergütern wie Behälter, Stückgüter, Tableaus und Kartonagen, sowie als Staustrecke für orientierte Einzelteile und zur Verkettung von Maschinen und Anlagen. Der Grundrahmen des Gurttförderers ist auf Aluminiumprofilbasis aufgebaut. Durch die seitlichen Nuten kann weiteres Systemzubehör befestigt werden.

Technische Daten

Länge	2.000 mm
Gurtbreite	400 mm
Außenbreite	450 mm
Geschwindigkeit	0,5 m/s Auf Wunsch regelbar über Frequenzumrichter. Dieser kann als Zubehör erworben werden.
Antrieb / Hersteller	Getriebemotor SEW 0,18kW, Bauart WA20
Spannung	3 Ph, 230/400 V, 50 Hz
Antriebsart	Aufsteckgetriebe
Antriebsanordnung	Kopfantriebsstation, in Förderrichtung links ziehend
Antriebs- /Umlenkrolle	Ø52 mm
Gurt	PVC 2-lagig, Febor 12CF, glatt, grün
Gewicht / Beladung	max. 25 kg pro Meter und max. 75 kg auf dem kompletten Förderer
Im Lieferumfang enthalten	Dokumentation mit EG Einbauerklärung in deutscher Sprache
Zolltarifnummer	84283300
Ursprungsland	Deutschland
Gewicht	ca. 45 kg
Lieferzeit	Ab Lager (Solange Vorrat reicht)
AMI Artikelnummer	02031275